

CL-TECA

CERA PARA SUELOS DE MADERA

ult. rev. 11/12/03

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

- Nombre del producto:** CL-Teca.
- Uso:** Cera para conservación y abrillantado de suelos de madera.
- Presentación:** Envases de polietileno de 5 y 10 litros
- Descripción general de peligros:** Producto no clasificado como peligroso.

COMPOSICIÓN.

Agua, tensioactivos no iónicos, humectantes, polímeros acrílicos, ceras, plastificantes, emulsionantes, y conservante.

PROPIEDADES FÍSICAS.

Aspecto	Líquido de aspecto lechoso
Olor	Característico
Solubilidad a 20°C	Soluble en agua.
pH	9 ± 1
Densidad (grs/ml)	1.03 ± 0.05
Materia Activa	24 ± 2

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Emulsión autobrillante formulada para su uso específico en suelos de madera y parquet. Su equilibrada composición la hace especialmente resistente al tráfico intenso, proporcionando un magnífico aspecto al suelo. Para utilizarla debe dejarse primeramente el parquet completamente limpio y seco, seguidamente aplicar el producto CL TECA puro, con mopa o esponja, en forma de una fina capa uniforme. Dejar secar unos 30 minutos y aplicar una segunda capa perpendicular a la primera. Para superficies muy deterioradas puede aplicarse una tercera capa transcurridos 30 minutos de la aplicación anterior.

PRECAUCIONES.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.