

TENSOL INDUSTRIAL S-30

LAVAVAJILLAS PARA AUTOMÁTICAS

ult. rev. 20/10/03

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

- Nombre del producto:** Tensol Industrial S-30.
- Uso:** Lavado automático de la vajilla.
- Presentación:** Envases de polietileno de 6, 12 y 30 kilos
- Descripción general de peligros:** Producto corrosivo.

COMPOSICIÓN.

Agua, secuestrantes y sosa.

PROPIEDADES FÍSICAS.

Aspecto	Líquido transparente no viscoso de color amarillento.
Olor	Característico
Solubilidad a 20°C	Soluble en agua.
PH (Solución 10%)	> 13
Densidad (grs/ml)	1.24 ± 0.05

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto líquido especialmente formulado para la limpieza automática de la vajilla en zonas en las que existan aguas semiduras (10- 30 grados) El producto presenta en su composición secuestrantes que eliminan los restos de dureza presentes en el agua. Dosificar 3.5 grs. de producto por litro de agua en el lavado, manteniendo la temperatura de trabajo sobre 55-60 grados. El producto se debe aplicar con la ayuda de una bomba dosificadora automática. No aplicar nunca sobre aluminio ni metales blandos.

PRECAUCIONES.

- No ingerir.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Provoca quemaduras graves.
- En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente y acúdase al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

VAJILLAS Y CRISTALERIAS