

# TRESYNOL FACTORY

## DESENGRASANTE PARA MÁQUINAS

ult. rev. 26/2/04

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Nombre del producto:</b>             | Tresynol Factory.                       |
| <input type="checkbox"/> <b>Uso:</b>                             | Limpieza de suelos mediante máquina     |
| <input type="checkbox"/> <b>Presentación:</b>                    | Envases de polietileno de 5 y 10 litros |
| <input type="checkbox"/> <b>Descripción general de peligros:</b> | Producto no clasificado como peligroso. |

### COMPOSICIÓN.

Agua, fosfatos, tensioactivos no iónicos, secuestrantes, alcalis, glicoles, colorante y conservante.

### PROPIEDADES FÍSICAS.

<b>Aspecto</b>	Líquido transparente no viscoso de color amarillo
<b>Olor</b>	Característico
<b>Solubilidad a 20°C</b>	Soluble en agua.
<b>pH</b>	10.5 ± 1
<b>Densidad (grs/ml)</b>	≈ 1.00

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto desengrasante especialmente formulado para eliminar la suciedad de tipo graso. Presenta en su composición tensioactivos de baja espuma que lo hacen especialmente idóneo para ser utilizado mediante máquinas de inyección-extracción.

La dosificación del producto varia en función del estado de la superficie sobre que se vaya a utilizar, a modo orientativo se recomienda realizar diluciones en agua que oscilen entre 1:3 y 1:20.

### PRECAUCIONES.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

DESENGRASANTES